


**新感覚!** Fuji リグスベル® ルアー・シンカー誘導リグ



**NEW**  
スイングタイプ  
**MSM-NOR2.5**




(1袋3個入り)

品番	希望小売価格(円)	リング内径 mm	適合ライン	参考重量	強度
MSM-NOR2.5	500	1.2	8~20lb PE 0.6~2号	0.17g	4.4kg

仕様  
セラミックリング入り



**NEW**  
スイングタイプ (スイベル付)  
**MSM-OR2.5**




(1袋3個入り)

品番	希望小売価格(円)	リング内径 mm	適合ライン	参考重量	強度
MSM-OR2.5	500	1.2	8~20lb PE 0.6~2号	0.27g	4.4kg

仕様  
セラミックリング入り




**NEW**  
スナップ直結タイプ  
**SSM-NOR2.5**




(1袋3個入り)

品番	希望小売価格(円)	リング内径 mm	適合ライン	参考重量	強度
SSM-NOR2.5	500	1.2	8~20lb PE 0.6~2号	0.12g	4.4kg

仕様  
セラミックリング入り



**NEW**  
スプリットリングタイプ  
**LSM-NOR2.5**






(1袋3個入り)

品番	希望小売価格(円)	リング内径 mm	適合ライン	参考重量	強度
LSM-NOR2.5	500	1.2	8~20lb PE 0.6~2号	0.10g	4.4kg

仕様  
・セラミックリング入り  
・スプリットリング: #1

⚠️ ご注意 小型フック・小型ルアー用です。

[使用例]



⚠️ リグスベル。全体のご注意

釣り以外の目的には使用しないでください。幼児、子供の手の届かない所に保管してください。改造品については責任を負いかねます。スナップは確実に閉じてください。スナップは無理に開かないでください。破損の原因になります。